

ST-622 PALOVAROITIN

Sensorytyyppi:	Thermoptek Multi-Sensor
Paristotyyppi:	10 vuoden sinetöity litiumparisto



- Thermoptek Multi-Sensor -teknologia, jota esim.
- UK Fire & Rescue Services käyttää yli 90 prosenttisesti.
- 10 vuoden sinetöity litiumparisto..
- Smart Silence - sallii hälytyksen vaimentamisen jopa 10 minuutin ajaksi, kun kyse on väärästä hälytyksestä. Mikäli tämän 10 minuutin aikana havaitaan lisää savua, hälytys aktivoituu.

Artikkelitiedot

Artnr: 601129

EAN: 0816317003739

Myyntipakkaus: kpl / kartonki 20 kpl




BS EN 14604:2005
Licence No: KM557789



EN 14604:2005+AC:2008
Smoke alarm devices
DOP:SADOP-WSM-F-1EU

Tekniset tiedot

Mitat (mm):	130 x 34	
Käyttöjännite:	3V DC	
Paristo:	10 vuoden sinetöity litiumparisto	
Teknologia:	Thermoptek	
Hälytysäänen voimakkuus:	85dB/3m	
Asennustapa:	Katto / Seinä	
Toimintalämpötila:	+4°C - +38°C	
Toimintakosteus:	< 90% RH ei kondensoiva	
Säilytyslämpötila:	-20°C - +60°C	
Säilytyskosteus:	< 93% RL ei kondensoiva	
Muovimateriaali:	ABS, UL94 VO paola hidastava	
Takuu:	5 vuotta	
Paino:	155g	
Sertifiointi:	EN 14604:2005+AC:2008, CE	
Maksimimäärä kytkettäviä yksiköitä:	n/a	
Toimintataajuus:	n/a	
Toimintasäde:	n/a	
Elinaikakerroin:	10 vuotta	
Ylläpito:	Testata säännöllisesti, tyhjennä tai puhdista paineilmalla säännöllisesti	